## Спецификация Бани из бруса

## «Баня под отделку» ✓ Свайно-винтовой Фундамент (\*опционально ленточный, монолитный) Обвязка ✓ Брус 150×150мм ✓ Профилированный брус 150мм с межвенцовым Капитальные утеплителем «Джут» ✓ Крепление на нагеля Профилированный брус 150мм с межвенцовым Фронтон утеплителем «Джут» ✓ Крепление на нагеля ✓ Первый этаж – 2,2 метра Высота ✓ Второй этаж мансардный (по стропильной системе) Доска **50\*200мм** Обрешетка 20\*100мм Стропильная √ Контробрешетка 50\*50мм система ✓ Гидроветразащита «Strotex». ✓ Onduline (цвет на выбор) Кровля Свес кровли √ 35см Пол (1-ый этаж) ✓ Балки 70\*150мм ✓ Балки 70×150мм Пол (2-ой этаж) Наружное ✓ Биозащита «Pro-Brite». покрытие

«Баня <b>под ключ»</b>	
Фундамент	✓ Свайно-винтовой (*Опционально ленточный, монолитный)
Обвязка	✓ Брус 150×150мм
Капитальные стены	<ul> <li>✓ Профилированный брус технической сушки 100мм с межвенцовым утеплителем «Джут».</li> </ul>
Внутренние перегородки	<ul> <li>✓ Профилированный брус технической сушки 100мм с межвенцовым утеплителем «Джут»</li> </ul>
Высота	<ul> <li>✓ Первый этаж – 2,2 метра</li> <li>✓ Второй этаж – мансардный по стропильной системе</li> </ul>
Свес кровли	✓ 35cm
Пол 1-ый этаж	<ul> <li>✓ Черновой пол 20×100мм</li> <li>✓ Черепок 40×40мм</li> <li>✓ Балки 40×150мм</li> <li>✓ Пароизоляционная плёнка «Strotex»</li> <li>✓ Минеральная вата «URSA» 100мм</li> </ul>
Пол 2-ой этаж (при наличии)	<ul> <li>✓ Пароизоляционная плёнка «Strotex»</li> <li>✓ Балки 40×150мм</li> <li>✓ Минеральная вата «URSA» 100мм</li> </ul>
Устройство крыши (при наличии мансардного этажа)	<ul> <li>✓ Стропильная нога 40×150мм покрытая антисептиком «ProBrite»</li> <li>✓ Гидроветрозащита «Strotex»</li> <li>✓ Контробрешетка 30×40мм</li> <li>✓ Обрешетка 20×100мм</li> <li>✓ Onduline (цвет на выбор)</li> <li>✓ Минеральная вата «URSA» 100мм</li> </ul>
Внутренняя отделка	Пол, 1-ый и 2-ой этажи, парная:  ✓ Доска половая сорт AB 28мм технической сушки, шип-паз Потолок, 1-ый и 2-ой этажи:  ✓ Вагонка 12мм технической сушки Парная:  ✓ «Изоспан» FB (отражающий пароизоляционный слой)  ✓ Вагонка осиновая 12мм технической сушки сорт A;  ✓ Полок осиновый Сорт A.
Отопление	<ul> <li>✓ «Ермак 12Т» с выносным баком 55л;</li> <li>✓ Комплект дымоходов</li> </ul>
Наружное покрытие	✓ Биозащита <b>«Pro-Brite»</b>
Окна	✓ Стеклопакеты ПВХ. Профиль «BrusBox»
Двери	<i>Входная:</i> ✓ Металлическая <i>Межкомнатные:</i> ✓ Деревянные.
<b>Лестница</b> (при наличии второго этажа)	✓ <b>Деревянная</b> (перила, ступени, балясины)

Спецификация актуальная для серий проектов «БН», «ББ»